


Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, seitl., Variofix, Designrost





Artikelinformationen

Artikelnummer: 45159.53 GTIN: 4026092052457

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumenund Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125

Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)

nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung

von wasserdichten Abdichtungen)

Sperrwasserhöhe: 50 mm Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,6

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

Nennweite (DN): 50



Außendurchmesser (DA): 50 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:10 - 23 mmGewicht netto:3,53 kgGewicht brutto:4,97 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: PP

Stutzen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Designrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber
Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Rahmen Breite: 132 mm Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar

Aufsatzstück Material: ABS Geruchsverschluss: inklusive