


Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, seitlich, Designrost





Artikelinformationen

Artikelnummer: 48583.63 GTIN: 4026092053089

Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Ecoguss, Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

W3-I

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis

einschließlich):

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1



Nennweite (DN): 80 Außendurchmesser (DA): 83 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 1,78 kg
Gewicht brutto: 2,69 kg
Durchmesser: 348 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1

Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Designrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber
Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar

Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Geruchsverschluss: inklusive