

Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S3, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28028
GTIN: 4026092058657
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 24 kg
Gewicht brutto: 27,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 1500
Anschlussstyp: Direktanschluss
Nennstrom: 2,7 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
Schutzklasse: I
Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderhöhe max.: 8 m
Drehzahl: 1415 U/min
Leistung P1: 1,4 kW
Leistung P2: 1,1 kW
Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V
Anschlussstyp: Direktanschluss

Nennstrom:

2,7 A