

## Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S1, 5 m Kabel



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28065  
GTIN: 4026092058848  
Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

#### Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

#### Abmessungen

Gewicht netto: 27 kg  
Gewicht brutto: 29 kg  
Verpackungsmaß Länge: 182 mm  
Verpackungsmaß Breite: 182 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm

#### Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 1500  
Anschlussstyp: Direktanschluss  
Nennstrom: 2,7 A  
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m  
Schutzklasse: I  
Trockenlaufsicher: ja  
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)  
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert  
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C  
Förderhöhe max.: 8 m  
Drehzahl: 1415 U/min  
Leistung P1: 1,4 kW  
Leistung P2: 1,1 kW  
Betriebsart: S1  
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>

#### Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz  
Betriebsspannung: 400 V  
Anschlussstyp: Direktanschluss

Nennstrom:

2,7 A