


## Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 resistant, ohne Schwimmerschalter, 10 m



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28760C  
GTIN: 4026092093764  
Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- Längswasserdicht vergossene Anschlussleitung
- Integrierte Flachabsaugung

### Beschreibung

Tauchpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung

Resistant:

beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen ohne Schwimmerschalter

Pumpensteuerung:

Allgemeine Merkmale

Norm:

EN 12050-2

Abwasserart:

fäkalienfrei

Abmessungen

Gewicht netto:

9,7 kg

Gewicht brutto:

10 kg

Länge:

195 mm

Breite:

195 mm

Höhe:

290 mm

Verpackungsmaß Länge:

379 mm

Verpackungsmaß Breite:

326 mm

Verpackungsmaß Höhe:

293 mm

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Abwasserinhalt                               |                    |
| Druckanschluss:                              | R 1 ¼ "            |
| Fördereinrichtung                            |                    |
| Pumpe:                                       | GTF 1000 resistant |
| Anschlusstyp:                                | codierter Stecker  |
| Nennstrom:                                   | 5,6 A              |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:            | 10 m               |
| Schutzklasse:                                | I                  |
| Isolationsklasse:                            | F                  |
| Schutzart Pumpe:                             | IP 68 (3m)         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:        | 40 °C              |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.): | 80 °C              |
| Förderhöhe max.:                             | 10 m               |
| Drehzahl:                                    | 2700 U/min         |
| Leistung P1:                                 | 1,3 kW             |
| Leistung P2:                                 | 0,75 kW            |
| Betriebsart:                                 | S1                 |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):  | C 16 A             |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:                  | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Lauftrad Typ:                                | Freistromrad       |
| Freier Kugeldurchgang:                       | 10 mm              |
| Steuerung                                    |                    |
| Netzfrequenz:                                | 50 Hz              |
| Betriebsspannung:                            | 230 V              |
| Anschlusstyp:                                | codierter Stecker  |
| Nennstrom:                                   | 5,6 A              |