

Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 70, mit Heizung



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48370.02

GTIN: 4026092039342

Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- Aus recyclingfähigem Verbundwerkstoff
- Dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche

Beschreibung

Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis:

Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System:	200
Heizung:	mit
Abdichtung am Grundkörper:	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253
Nennweite (DN):	70
Außendurchmesser (DA):	78 mm
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	40 - 140 mm
Gewicht netto:	5,72 kg
Gewicht brutto:	6,27 kg
Durchmesser:	365 mm
Aussparungsmaß Breite:	227 mm
Aussparungsmaß Länge:	227 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	365 mm
Breite:	365 mm
Verpackungsmaß Länge:	425 mm
Verpackungsmaß Breite:	425 mm
Verpackungsmaß Höhe:	350 mm
Behälter/Grundkörper	
Material Grundkörper:	Ecoguss
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Kiesfangkorb
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Form Aufsatzstück:	rund
Aufsatzstück Material:	Ecoguss