

Durchgangsdichtung Quick-Fit für Kernlochbohrungen, mit Brandschutz



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48990
GTIN: 4026092033708
Preisgruppe: 10

Beschreibung

Durchgangsdichtung Quick-Fit mit Brandschutzeinlage für Feuerwiderstandsklasse F120, F90, F60 und F30 nach DIN 4102-11, für Kernlochbohrungen. Passend für Ecoguss- und Practicus-Grundkörper mit senkrechtem Auslauf. Verschließt rauch- und gasdicht den Spalt zwischen Ablauf und Decke, wirkt schallhemmend und isoliert thermisch.

Quick-Fit:	mit Brandschutzeinlage
Kernbohrmaß:	160 mm +/- 2mm
Ausführung	
System:	125
Allgemeine Merkmale	
Farbe:	schwarz
Material:	Kunststoff
Zulassung:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Abmessungen	
Gewicht netto:	0,57 kg
Gewicht brutto:	0,68 kg
Durchmesser:	166 mm
Verpackungsmaß Länge:	200 mm
Verpackungsmaß Breite:	200 mm
Verpackungsmaß Höhe:	175 mm
Abwasserinhalt	
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102:	F 120