

## Dichtset Kabelleerrohr 400V zur schachtseitigen Abdichtung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 85404  
GTIN: 4026092102985  
Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Bestehend aus Hülrohr/Aufnahmerohr, inklusive Dichteinsatz DN100 zur Durchführung und Abdichtung von Durchdringungen aller benötigten Kabel für Kessel Systemlösungen mit Netzspannung in 400V.

#### Technische Daten "Hülrohr"

- Abmessung: D110mm x 760mm
- Einsatz schachtseitig in Kessel Rohrdurchführung DN100
- Weitere Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren in DN 110
- Zur Aufnahme von Kessel Dichteinsatz D100 Technische Daten Dichteinsatz
- Abmessung: D100 (für 99-104mm), L= 65mm - 9 Kabelöffnungen
- Nicht genutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschlossen
- Dichtheit bis 0,5 bar Wasserdruck

#### Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert: nein

#### Abmessungen

Gewicht netto: 3,6 kg  
Gewicht brutto: 3,6 kg  
Verpackungsmaß Länge: 950 mm  
Verpackungsmaß Breite: 265 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm