

Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 550-950 mm, Klasse A/B



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93001/80B

GTIN: 4026092025352

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Hinweis Einbau: | Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm |
| Schachtsystem: | Standard-Schachtsystem |
| Entsorgungsvariante: | Standard |
| Schredder-Mix-System: | nein |
| Schauglas: | nein |
| Nenngröße (NS): | 1 |
| SonicControl: | nein |
| Füllereinrichtung nach DIN 1988: | nein |
| Entsorgungsart: | manuell mit Saugschlauch |
| Tragfähigkeit (DIN 19901): | E2 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------|---------------------|
| Material: | PE |
| Norm: | EN 1825 |
| Einbausituation: | Einbau ins Erdreich |

| | |
|---|---|
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 99 kg |
| Gewicht brutto: | 106 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 500 mm |
| Durchmesser: | 648 mm |
| Einbautiefe: | 550 - 950 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar |
| Einbringmaß Länge: | 1380 mm |
| Einbringmaß Breite: | 1106 mm |
| Einbringmaß Höhe: | 1050 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 1100 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 1400 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 1300 mm |
| Behälter/Grundkörper | |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 540 mm |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: | 610 mm |
| Auslauf Nennweite (DA): | 110 mm |
| Auslauf Nennweite (DN): | 100 mm |
| Zulauf Nennweite (DA): | 110 mm |
| Zulauf Nennweite (DN): | 100 mm |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW): | 600 mm |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Grauguss |
| Abdeckung Farbe: | schwarz |
| Abdeckung Höhe: | 95 mm |
| Verriegelung: | unverriegelt |
| Belastungsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Dichtheit: | geruchs- und tagwasserdicht |
| Abwasserinhalt | |
| Abscheiderinhalt: | 230 l |
| Gesamtvolumen: | 370 l |
| Schlammfanginhalt: | 140 l |
| Speichermenge an Fett: | 70 l |
| Steuerung | |
| Schaltgerät: | nein |