

## Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 1, Klasse B



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 97201/00B

GTIN: 4026092026854

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Wasserdicht
- beständig gegen aggressive Abwässer
- Geruchsdichter Behälter

### Beschreibung

Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter (NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern) aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen:

Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter

#### Ausführung

Nenngröße (NS):

1

Entsorgungsart:

manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit (DIN 19901):

E2

#### Allgemeine Merkmale

Material:

PE

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

#### Abmessungen

Gewicht netto:

25 kg

Gewicht brutto:

31,67 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante

500 mm

Bodenteil:

Einbautiefe:

55 - 405 mm

Art der Höhenverstellbarkeit:

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

|   |   |
|---|---|
| Einbringmaß Länge:                          | 1100 mm   |
| Einbringmaß Breite:                         | 532 mm  |
| Verpackungsmaß Länge:                       | 800 mm  |
| Verpackungsmaß Breite:                      | 700 mm  |
| Verpackungsmaß Höhe:                        | 875 mm  |
| <b>Behälter/Grundkörper</b>                 |   |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 380 mm  |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:  | 528 mm  |
| Auslauf Nennweite (DA):                     | 110 mm  |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 100 mm  |
| Zulauf Nennweite (DA):                      | 110 mm  |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 100 mm  |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW):                 | 400 mm  |
| Volumen Auffangbehälter:                    | 12 l  |
| <b>Abdeckungsmerkmale</b>                   |   |
| Abdeckungsart:                              | Abdeckplatte  |
| Abdeckung Material:                         | Grauguss  |
| Abdeckung Farbe:                            | schwarz   |
| Abdeckung Breite:                           | 364 mm  |
| Abdeckung Höhe:                             | 94 mm   |
| Abdeckung Länge:                            | 364 mm  |
| Verriegelung:                               | verriegelt  |
| Belastungsklasse:                           | B 125 (EN 124)  |
| Dichtheit:                                  | geruchs- und tagwasserdicht   |
| Geruchsverschluss:                          | inklusive   |
| <b>Steuerung</b>                            |   |
| Schaltgerät:                                | nein  |