

## Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 1, Klasse D



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 97201/00D

GTIN: 4026092026861

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Wasserdicht
- beständig gegen aggressive Abwässer
- Geruchsdichter Behälter

### Beschreibung

Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter (NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern) aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen:

Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter

#### Ausführung

Nenngröße (NS):

1

Entsorgungsart:

manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit (DIN 19901):

E4

#### Allgemeine Merkmale

Material:

PE

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

#### Abmessungen

Gewicht netto:

25 kg

Gewicht brutto:

31,67 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante

500 mm

Bodenteil:

Einbautiefe:

55 - 405 mm

Art der Höhenverstellbarkeit:

teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

Einbringmaß Länge:	1100 mm
Einbringmaß Breite:	532 mm
Verpackungsmaß Länge:	800 mm
Verpackungsmaß Breite:	700 mm
Verpackungsmaß Höhe:	875 mm
<b>Behälter/Grundkörper</b>	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	380 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	528 mm
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW):	400 mm
Volumen Auffangbehälter:	12 l
<b>Abdeckungsmerkmale</b>	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	395 mm
Abdeckung Höhe:	52 mm
Abdeckung Länge:	395 mm
Verriegelung:	verriegelt
Belastungsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht
Geruchsverschluss:	inklusive
<b>Steuerung</b>	
Schaltgerät:	nein