

## Entraînement de pompe SPF 5500 400 V, S3, câble de 5 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 28025

GTIN: 4026092058626

Groupe de remise: 90

### Description

Entraînement de pompe avec roue vortex pour eaux vannes

#### Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes  
ATEX: non

#### Dimensions

Poids net: 37,12 kg  
Poids brut: 40 kg  
Dimensions d'emballage, longueur: 182 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 182 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 313 mm

#### Aide à l'installation

Pompe: SPF 5500  
Type de raccord: Raccordement direct  
Courant nominal: 9,1 A  
Classe de protection: I  
Protégé contre le fonctionnement à sec: non  
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3 m/48h)  
Surveillance de la température: commande via le gestionnaire  
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C  
Hauteur de relevage maxi: 28 m  
Régime: 2850 U/min  
Puissance P1: 5,7 kW  
Puissance P2: 4,7 kW  
Mode de fonctionnement: S3 – 30 %  
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m

#### Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz

Tension de service:  
Type de raccord:  
Courant nominal:

400 V  
Raccordement direct  
9,1 A