

Moteur de la pompe SPF 1500 / 400 V S3



Informations sur l'article

Numéro d'article: 28028

GTIN: 4026092058657

Groupe de remise: 90

Description

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Dimensions

Poids net: 24 kg
Poids brut: 27,03 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 585 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 380 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 1500
Type de raccord: Raccordement direct
Courant nominal: 2,7 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m
Classe de protection: I
Protégé contre le fonctionnement à sec: oui
Catégorie de protection de la pompe: IP 68 (3 m/48h)
Surveillance de la température: commande via le gestionnaire
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 8 m
Régime: 1415 U/min
Puissance P1: 1,4 kW
Puissance P2: 1,1 kW
Mode de fonctionnement: S3 – 50 %
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 7G, 1,5 mm²

Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz
Tension de service: 400 V
Type de raccord: Raccordement direct

Courant nominal:

2,7 A