

## Pompe submers. Aquadive STZ 1000 sans interrupteur à flotteur, 10 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 28779

GTIN: 4026092055885

Groupe de remise: 20

### Avantages

- Roue vortex pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Câble de raccordement scellé et étanche à l'eau longitudinale
- Aspiration plate intégrée

### Description

Pompe de remplacement Aquadive sans ATEX, à couteaux sans commande par flotteur.

Modèle

Type de commande:

sans interrupteur à flotteur

Caractéristiques générales

Matériau:

Composite

Norme:

EN 12050-1

Nature des eaux usées:

Eaux vannes

Longueur de câble:

10 m

Dimensions

Poids net:

10,52 kg

Poids brut:

11 kg

Longueur:

258 mm

Largeur:

258 mm

Hauteur:

294 mm

Dimensions d'emballage, longueur:

379 mm

Dimensions d'emballage, largeur:

326 mm

Dimensions d'emballage, hauteur:

293 mm

Contenance d'eaux usées

Raccordement du refoulement:

R 1 ¼ "

Aide à l'installation

Pompe:

STZ 1000

Nombre de pompes:

1

|                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Poids, pompe:                                                         | 10 kg                           |
| Type de raccord:                                                      | Fiche avec détrompeur           |
| Courant nominal:                                                      | 4,9 A                           |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                         | 10 m                            |
| Classe de protection:                                                 | I                               |
| Classe d'isolation:                                                   | F                               |
| Facteur de puissance Cos phi:                                         | 0,97                            |
| Catégorie de protection de la pompe:                                  | IP 68 (3 m)                     |
| Surveillance de la température:                                       | intégré                         |
| Température maximale du fluide refoulé<br>(refoulement ininterrompu): | 40 °C                           |
| Resistance à l'eau chaude pendant une courte<br>durée (2 min):        | 80 °C                           |
| Hauteur de relevage maxi:                                             | 10 m                            |
| Régime:                                                               | 2800 U/min                      |
| Puissance P1:                                                         | 1,2 kW                          |
| Puissance P2:                                                         | 0,69 kW                         |
| Mode de fonctionnement:                                               | S3 – 30 %                       |
| Fusible requis (protection de ligne):                                 | C 16 A                          |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                             | H07RN-F 3G, 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type de rotor:                                                        | Outil tranchant                 |
| Commande                                                              |                                 |
| Fréquence du réseau:                                                  | 50 Hz                           |
| Tension de service:                                                   | 230 V                           |
| Type de raccord:                                                      | Fiche avec détrompeur           |
| Courant nominal:                                                      | 4,9 A                           |