

Siphon s. d'eau «Le superplat» Variofix, DN 50, grille design Oval



Informations sur l'article

Numéro d'article: 42701.54

GTIN: 4026092029626

Groupe de remise: 10

Avantages

- Manchon de sortie mobile
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Arrivée latérale par dispositif anti-odeur

Description

Le siphon de salle d'eau « Le superplat » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en PP est équipé d'un joint à la fixation sûre ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible.

Modèle

Garde d'eau: 30 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,8

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN): 50
Diamètre extérieur (DA): 50 mm
ATEX: non
Dispositif anti-odeur: compris

Dimensions

Réglage en hauteur : 10 - 23 mm
Poids net: 1,85 kg
Poids brut: 2,09 kg
Dimensions d'encastrement, largeur: 180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur: 260 mm
Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique
Longueur: 312 mm
Largeur: 312 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 390 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 310 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1
Diamètre nominal de l'arrivée (DN): 40 mm
Nombre d'arrivée: 1

| | |
|--|------------------------|
| Matériau corps de base: | PP |
| Caractéristiques fonctionnelles | |
| Type de couvercle: | Grille design |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301 |
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Largeur du couvercle: | 120 mm |
| Longueur du couvercle: | 120 mm |
| Surface: | poncé |
| Matériau du cadre: | Acier inoxydable 14301 |
| Verrouillage: | Lock & Lift |
| Classe de charge: | K 3 (EN 1253-1) |
| Grille Design: | Oval |
| Cadre, largeur: | 132 mm |
| Cadre, longueur: | 132 mm |
| Forme rehausse: | polygonale |
| Matériau de la rehausse : | PP |