


## Siphon de sol « L'ultraplat 79 » DN 50, Grille



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 44700.20

GTIN: 4026092080900

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée
- Différents designs pour le couvercle de recouvrement

### Description

Le siphon de sol « L'ultraplat 79 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse.

#### Modèle

Système:	125
Ouverture infiltration:	en option
Garde d'eau:	50 mm

#### Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm
ATEX:	non
Dispositif anti-odeur:	compris

#### Dimensions

Réglage en hauteur :	88 - 139 mm
Poids net:	0,51 kg
Poids brut:	0,66 kg
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	227 mm
Largeur:	163 mm
Hauteur:	79 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 590 mm  
Dimensions d'emballage, largeur: 390 mm  
Dimensions d'emballage, hauteur: 310 mm

Cuve/corps de base  
Nombre de sortie: 1  
Matériau corps de base: ABS  
Type de raccordement: latéral

#### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301  
Couleur du couvercle: argenté  
Largeur du couvercle: 120 mm  
Hauteur du couvercle: 16 mm  
Longueur du couvercle: 120 mm  
Surface: Acier inoxydable poli  
Matériau du cadre: ABS  
Verrouillage: non verrouillable  
Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)  
Classe anti-dérapante: R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097  
Cadre, largeur: 130 mm  
Cadre, longueur: 130 mm  
Forme rehausse: polygonale  
Matériau de la rehausse : ABS