


Siphon de sol ultraplat 54 DN 50, WaD, Grille design, L&L, Megastop



Informations sur l'article

Numéro d'article: 44750.66M

GTIN: 4026092080894

Groupe de remise: 10

Avantages

- Avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse
- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée

Description

Le siphon de sol « L'ultraplat 54 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse. Ouvertures d'infiltration en cas d'infiltration d'eau sous revêtement pour éviter l'inondation.

Modèle

| | |
|--|---|
| Système: | 125 |
| Ouverture infiltration: | en option |
| Protection anti-retour: | jusqu'à 0,1 bar |
| Étanchéité sur le corps de base: | Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD) |
| Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): | W3-I |
| Garde d'eau: | 10 mm |

Caractéristiques générales

| | |
|--------------------------|----------|
| Diamètre nominal (DN): | 50 |
| Diamètre extérieur (DA): | 50 mm |
| ATEX: | non |
| Dispositif anti-odeur: | Megastop |

Dimensions

| | |
|----------------------|-------------|
| Réglage en hauteur : | 70 - 121 mm |
| Poids net: | 0,65 kg |
| Poids brut: | 1,1 kg |

| | |
|--|--|
| Type de réglage de la hauteur: | Rehausse télescopique |
| Longueur: | 246 mm |
| Largeur: | 200 mm |
| Hauteur: | 54 mm |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 247 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 247 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 180 mm |
| Cuve/corps de base | |
| Nombre de sortie: | 1 |
| Matériau corps de base: | ABS |
| Caractéristiques fonctionnelles | |
| Type de couvercle: | Grille design |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301 |
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Largeur du couvercle: | 120 mm |
| Hauteur du couvercle: | 16 mm |
| Longueur du couvercle: | 120 mm |
| Surface: | poncé |
| Matériau du cadre: | Acier inoxydable 14301 |
| Verrouillage: | Lock & Lift |
| Classe de charge: | L 15 (EN 1253-1) |
| Grille Design: | Kessel |
| Classe anti-dérapante: | R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 |
| Cadre, largeur: | 132 mm |
| Cadre, longueur: | 132 mm |
| Forme rehausse: | polygonale |
| Matériau de la rehausse : | ABS |