


Corps de base « L'ultraplat 54 » DN 50, WaD, Dispositif anti-odeur 22 mm



Informations sur l'article

Numéro d'article: 44750M
GTIN: 4026092080702
Groupe de remise: 10

Avantages

- Avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse
- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée

Description

Le corps de base pour le siphon de sol « L'ultraplat 54 » est en composite et est fourni avec un dispositif anti-odeur à monter dans une rehausse. Ouvertures d'infiltration en cas d'infiltration d'eau sous revêtement pour éviter l'inondation.

Modèle	
Système:	125
Ouverture infiltration:	en option
Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	22 mm
Caractéristiques générales	
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm
ATEX:	non
Dispositif anti-odeur:	compris
Dimensions	
Poids net:	0,37 kg
Poids brut:	0,41 kg
Longueur:	246 mm

Largeur:	200 mm
Hauteur:	54 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	315 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	315 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	59,7 mm

Cuve/corps de base	
Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	ABS