

## Siphon de cave Practicus DN 100, lat., grille noir



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45110.40

GTIN: 4026092032978

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Rehausse à réglage en hauteur télescopique
- Pour pose encastrée en dalle

### Description

Le siphon de cave Practicus est en composite et convient à une pose encastrée en dalle. La rehausse avec grille est réglable en hauteur de manière télescopique.

#### Modèle

Contenance du débourbeur:	non
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	1
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	1,6

#### Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-2
Diamètre nominal (DN):	100
Diamètre extérieur (DA):	110 mm
ATEX:	non
Dispositif anti-odeur:	compris

#### Dimensions

Réglage en hauteur :	20 - 76 mm
Poids net:	1,14 kg
Poids brut:	1,2 kg
Dimensions d'encastrement, largeur:	180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	220 mm
Profondeur de pose:	152 - 208 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Dimensions d'emballage, longueur:	400 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	300 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	170 mm

#### Cuve/corps de base

Nombre de sortie:	1
Matériau corps de base:	PP
Type de raccordement:	latéral

**Caractéristiques fonctionnelles**

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	138 mm
Hauteur du couvercle:	16 mm
Longueur du couvercle:	138 mm
Matériau du cadre:	Composite
Verrouillage:	vissé
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	150 mm
Cadre, longueur:	150 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	Composite
Contenance du débourbeur:	non