


## Siphon sol Practicus bride compr. DN 100, lat., ét. end. liq., gr. design



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45119.53

GTIN: 4026092052495

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Hygiène : matériau hygiénique, sans corrosion et durable
- Isolation phonique : excellente isolation phonique confirmée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart

### Description

Le siphon de sol / de plancher Practicus en composite est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'une bride de compression ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en ABS. L'écoulement répond aux exigences spécifiques en matière d'isolation phonique conformément aux mesures de l'institut Fraunhofer de Stuttgart. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Le tuyau d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec possibilité de raccord pour la liaison équipotentielle.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

125

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Bride à coller (bride de compression)

50 mm

1,7

Caractéristiques générales

Norme:

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

EN 1253-1

100

110 mm

#### Dimensions

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Réglage en hauteur :              | 10 - 23 mm            |
| Poids net:                        | 3,4 kg                |
| Poids brut:                       | 4,36 kg               |
| Type de réglage de la hauteur:    | Rehausse télescopique |
| Longueur:                         | 273 mm                |
| Largeur:                          | 273 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 586 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 386 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 400 mm                |

#### Cuve/corps de base

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre de sortie:                           | 1                                                                |
| Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie: | La tubulure de sortie est adaptée au raccordement aux tubes SML. |
| Matériau corps de base:                     | PP                                                               |
| Type de raccordement:                       | latéral                                                          |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Type de couvercle:                     | Grille design                          |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301                 |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                                |
| Largeur du couvercle:                  | 120 mm                                 |
| Longueur du couvercle:                 | 120 mm                                 |
| Matériau du cadre:                     | Acier inoxydable 14301                 |
| Verrouillage:                          | Lock & Lift                            |
| Classe de charge:                      | L 15 (EN 1253-1)                       |
| Grille Design:                         | Kessel                                 |
| Classe anti-dérapante:                 | R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 |
| Cadre, largeur:                        | 132 mm                                 |
| Cadre, longueur:                       | 132 mm                                 |
| Rehausse:                              | réglable en trois dimensions           |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                                    |
| Dispositif anti-odeur:                 | compris                                |