


## Siphon sol Practicus bride compr. DN 50, verticale, Grille design



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 45259.63

GTIN: 4026092052563

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Hygiène : matériau hygiénique, sans corrosion et durable
- Isolation phonique : excellente isolation phonique confirmée par l'institut Fraunhofer de Stuttgart
- Protection contre les incendies : peut se combiner au dispositif de protection contre les incendies et les fumées Fire-Kit

### Description

Le siphon de sol / de plancher Practicus en composite est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'une bride de compression ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Avec rehausse télescopique réglable en hauteur en ABS. L'écoulement répond aux exigences spécifiques en matière d'isolation phonique conformément aux mesures de l'institut Fraunhofer de Stuttgart. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Le tuyau d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Avec possibilité de raccord pour la liaison équipotentielle.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Garde d'eau:

Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:

125

Embout de raccordement

Bride à coller (bride de compression)

50 mm

1,9

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Diamètre nominal (DN):   | 50                        |
| Diamètre extérieur (DA): | 50 mm                     |
| Homologation:            | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |

#### Dimensions

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Poids net:                        | 2,33 kg               |
| Poids brut:                       | 2,97 kg               |
| Type de réglage de la hauteur:    | Rehausse télescopique |
| Longueur:                         | 273 mm                |
| Largeur:                          | 273 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 400 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 300 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 400 mm                |

#### Cuve/corps de base

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nombre de sortie:       | 1        |
| Matériau corps de base: | PP       |
| Type de raccordement:   | vertical |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Type de couvercle:                     | Grille design                          |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301                 |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                                |
| Largeur du couvercle:                  | 120 mm                                 |
| Hauteur du couvercle:                  | 16 mm                                  |
| Longueur du couvercle:                 | 120 mm                                 |
| Surface:                               | poncé                                  |
| Matériau du cadre:                     | Acier inoxydable 14301                 |
| Verrouillage:                          | Lock & Lift                            |
| Classe de charge:                      | L 15 (EN 1253-1)                       |
| Grille Design:                         | Kessel                                 |
| Classe anti-dérapante:                 | R9 selon DIN 51130 ; C selon DIN 51097 |
| Cadre, largeur:                        | 132 mm                                 |
| Cadre, longueur:                       | 132 mm                                 |
| Rehausse:                              | réglable en hauteur                    |
| Forme rehausse:                        | polygonale                             |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                                    |
| Dispositif anti-odeur:                 | compris                                |