


Siphon de toit plat Br. cpr. dbl, DN 100, av. piège à feuil.



Informations sur l'article

Numéro d'article: 45970

GTIN: 4026092029718

Groupe de remise: 10

Description

Le siphon de toit plat sert d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride de compression ainsi que d'une crapaudine. La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Une liaison équipotentielle n'est pas requise. Note :

Contactez le centre de service de KESSEL pour les toits en forme de trapèze d'une surface supérieure à 2500 m².

Modèle

Système:

Chauffage:

Étanchéité sur le corps de base:

100

sans

Bride à coller (bride de compression)

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):

Diamètre extérieur (DA):

100

110 mm

Dimensions

Réglage en hauteur :

Poids net:

Poids brut:

Diamètre:

Dimensions d'encastrement, largeur:

Dimensions d'encastrement, longueur:

Type de réglage de la hauteur:

Longueur:

Largeur:

Dimensions d'emballage, longueur:

Dimensions d'emballage, largeur:

Dimensions d'emballage, hauteur:

40 - 80 mm

2,34 kg

3,1 kg

246 mm

180 mm

180 mm

Rehausse télescopique

246 mm

246 mm

490 mm

275 mm

495 mm

Cuve/corps de base

Matériau corps de base:	PP
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	panier à feuilles
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	noir
Largeur du couvercle:	120 mm
Hauteur du couvercle:	80 mm
Longueur du couvercle:	120 mm
Matériau de la rehausse :	PP