


## Rehausse Linearis Comfort L : 850 mm, Système 125, WaD, K 3



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48929M

GTIN: 4026092079058

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Faible profondeur de pose

### Description

Combinée à un corps de base du système modulaire KESSEL 125, la rehausse Linearis Comfort est adaptée à un écoulement linéaire en intérieur.

#### Modèle

|                                                                    |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Système:                                                           | 125                                         |
| Ouverture infiltration:                                            | ouvert                                      |
| Étanchéité sur la rehausse:                                        | Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD) |
| Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris): | W3-I                                        |
| Garde d'eau:                                                       | 50 mm                                       |
| Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:                             | 1,1                                         |
| Débit (l/s) sans débordement:                                      | 1 mm                                        |

#### Caractéristiques générales

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre nominal (DN):   | 125    |
| Diamètre extérieur (DA): | 125 mm |

#### Dimensions

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Poids net:                        | 3,63 kg     |
| Poids brut:                       | 4,36 kg     |
| Dimensions extérieures longueur:  | 915 mm      |
| Profondeur de pose:               | 80 - 140 mm |
| Largeur:                          | 243 mm      |
| Hauteur:                          | 110 mm      |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 1280 mm     |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 260 mm      |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 130 mm      |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Type de couvercle: | Couvercle en acier inoxydable |
|--------------------|-------------------------------|

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 14301  |
| Couleur du couvercle:                  | argenté                 |
| Surface:                               | Acier inoxydable brossé |
| Matériau du cadre:                     | Acier inoxydable 14301  |
| Verrouillage:                          | inséré                  |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)         |
| Grille Design:                         | carrelable en option    |
| Cadre, largeur:                        | 66 mm                   |
| Cadre, longueur:                       | 850 mm                  |
| Forme rehausse:                        | polygonale              |
| Matériau de la rehausse :              | ABS                     |
| Dispositif anti-odeur:                 | compris                 |