

Entraînement de pompe SPF 3000 400 V, S1, câble de 10 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680532

GTIN: 4026092074930

Groupe de remise: 90

Description

Dimensions

Poids net:	27,5 kg
Poids brut:	30,3 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	585 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	350 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	380 mm

Aide à l'installation

Pompe:	SPF 3000
Type de raccord:	Raccordement direct
Courant nominal:	5,4 A
Classe de protection:	I
Classe d'isolation:	F
Facteur de puissance Cos phi:	0,89
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	40 °C
Hauteur de relevage maxi:	16 m
Régime:	2845 U/min
Puissance P1:	3,2 kW
Puissance P2:	2,7 kW
Mode de fonctionnement:	S1
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm ²

Commande

Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct
Courant nominal:	5,4 A