

Pompe remplacem. Aquadive SPF1300 230 V



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680535

GTIN: 4026092075012

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive, SPF 1300 pour eaux vannes

Modèle

Type de commande: Gestionnaire

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux vannes

Longueur de câble: 5 m

ATEX: non

Dimensions

Poids net: 9,39 kg

Poids brut: 10,3 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 379 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 326 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 293 mm

Aide à l'installation

Pompe: SPF 1300

Nombre de pompes: 1

Poids, pompe: 10 kg

Type de raccord: Raccordement direct

Tension de service: 230 V

Fréquence du réseau: 50 Hz

Courant nominal: 6,4 A

Classe de protection: I

Classe d'isolation: F

Facteur de puissance Cos phi: 0,98

Catégorie de protection de la pompe: IP 68

Surveillance de la température: intégré

Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 35 °C

Hauteur de relevage maxi: 9,2 m

Régime:	2600 U/min
Puissance P1:	1,5 kW
Puissance P2:	0,91 kW
Mode de fonctionnement:	S3 – 10 %
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm ²
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Commande	
Type de raccord:	Raccordement direct