

## Pompe remplacem. Aquadive GTF1200 avec interrupteur à flotteur, 10 m



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680594

GTIN: 4026092078808

Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement Aquadive GTF 1200 avec interrupteur à flotteur pour station de relevage

#### Modèle

Type de commande: Flotteur

#### Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m

#### Dimensions

Poids net: 11,44 kg

Poids brut: 11,44 kg

Dimensions d'emballage, longueur: 379 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 326 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 293 mm

#### Aide à l'installation

Pompe: GTF 1200

Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles

Courant nominal: 6,2 A

Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m

Classe de protection: I

Classe d'isolation: F

Facteur de puissance Cos phi: 0,98

Catégorie de protection de la pompe: IP 68

Température maximale du fluide refoulé

(refoulement ininterrompu): 35 °C

Hauteur de relevage maxi: 9 m

Régime: 2650 U/min

Puissance P1: 1,4 kW

Puissance P2: 0,84 kW

Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm <sup>2</sup>
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Courant nominal:	6,2 A