

## Pompe de remplacement GTF 500 résistant, sans interrupteur à flotteur



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680774

GTIN: 4026092085189

Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement sans interrupteur à flotteur pour raccordement à la conduite de refoulement R 1 1/4", sortie de refoulement verticale, aspiration plate intégrée, grille d'aspiration amovible et poignée de manutention.

Résistance aux fluides salins, aux eaux usées des systèmes d'adoucissement et aux eaux de condensation des chaudières.

#### Dimensions

Poids net:	5,12 kg
Poids brut:	6 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	276 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	241 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	382 mm

#### Aide à l'installation

Pompe:	GTF 500
Courant nominal:	2,5 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	10 m
Protégé contre le fonctionnement à sec:	oui
Catégorie de protection de la pompe:	IP 68
Hauteur de relevage maxi:	8 m
Puissance P1:	0,5 kW
Puissance P2:	0,36 kW
Mode de fonctionnement:	S1

#### Commande

Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Courant nominal:	2,5 A