


## Tuyau de nettoyage Staufix DN 90, Dalle, carrelable



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 700090.10X

GTIN: 4026092075876

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Transformable en toute facilité en Staufix de type 1
- Dénivellation propre de 8 mm seulement
- Accès rapide et sans outil pour le nettoyage

### Description

Le tuyau de nettoyage pour eaux vannes et eaux grises permet d'accéder confortablement aux conduites pour eaux usées pour les travaux de révision et de maintenance. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter jusqu'à deux clapets et un verrouillage d'urgence aux systèmes existants ou de les transformer en clapet antiretour StaufixControl.

#### Caractéristiques générales

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur:                 | noir                                                                          |
| Diamètre nominal (DN):   | 90                                                                            |
| Diamètre extérieur (DA): | 90 mm                                                                         |
| Nature des eaux usées:   | Eaux grises et eaux vannes                                                    |
| Type d'installation:     | à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle                           |
| État à la livraison:     | Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site) |

#### Dimensions

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Poids net:                                                         | 5,8 kg       |
| Poids brut:                                                        | 8,4 kg       |
| Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve: | 3 mm         |
| Dimensions d'encastrement, largeur:                                | 750 mm       |
| Dimensions d'encastrement, longueur:                               | 750 mm       |
| Hauteur de chute:                                                  | 8 mm         |
| Profondeur de pose:                                                | 287 - 410 mm |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Type de réglage de la hauteur:    | Rehausse télescopique |
| Longueur:                         | 444 mm                |
| Largeur:                          | 444 mm                |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 586 mm                |
| Dimensions d'emballage, largeur:  | 486 mm                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:  | 496 mm                |

#### Caractéristiques fonctionnelles

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle carrelable |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite            |
| Largeur du couvercle:                  | 366 mm               |
| Longueur du couvercle:                 | 366 mm               |
| Verrouillage:                          | Lock & Lift          |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)      |
| Étanchéité:                            | étanche à l'eau      |
| Hauteur maxi du revêtement:            | 18 mm                |