


Clapet antiretour Staufix DN 50, Type 2



Informations sur l'article

Numéro d'article: 73050

GTIN: 4026092027394

Groupe de remise: 10

Avantages

- Idéal en rénovation, grâce à la pose dans des canalisations existantes également possible ultérieurement.
- Maintenance et nettoyage faciles sans outils
- Sans risque de corrosion

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

Modèle

Verrouillage d'urgence: oui

Clapets anti-retour mécaniques: 2

Caractéristiques générales

Couleur: gris

Norme: EN 13564

Diamètre nominal (DN): 50

Nature des eaux usées: Eaux grises

Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol

État à la livraison: prêt au raccordement

Protection anti-retour: Type 2

Dimensions

Poids net: 0,2 kg

Poids brut: 0,2 kg

Longueur: 196 mm

Largeur: 80 mm

Hauteur:	80 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	200 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	100 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	100 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle
----------------------------	--------------------