

Premium kit de modification pour Staufix

Informations sur l'article

Numéro d'article: 80093
GTIN: 4026092048245
Groupe de remise: 30

Description

Le kit convertible est équipé d'un système de fermeture motorisé qui se ferme automatiquement en cas de reflux. Un second système de fermeture sert de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

La commande est effectuée par un gestionnaire convivial, qui peut être connecté en option à la gestion du bâtiment via un contact sec ou qui peut transmettre des messages d'alarme et de défauts via une interface GSM.

Avec le kit convertible, les modèles Staufix SWA et Controlfix peuvent être transformés en clapets antiretours Staufix FKA.

Caractéristiques générales

Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	100-200
Remarque concernant le diamètre nominal:	Hydraulique correspond à DN 150
Nature des eaux usées:	Eaux grises et eaux vannes
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle
Protection anti-retour:	Type 3
Type de protection moteur:	IP 68 (3m/48h)
Longueur de câble:	5 m

Dimensions

Poids net:	5,83 kg
Poids brut:	6,79 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	600 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	400 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	420 mm

Commande

Gestionnaire:	Comfort
Dispositif d'alarme:	Sonde optique
Nature de détection du niveau:	Sonde optique
Type de détection du niveau:	optique
Type de protection du gestionnaire:	IP 54
Longueur du câble d'alimentation du gestionnaire:	1,4 m
Contact sec:	en option
Interface GSM:	oui

Port USB:	oui
Fonction journal:	oui
Écran d'affichage à plusieurs lignes:	oui
Pile de sauvegarde:	oui
Système d'autodiagnostic (SDS):	oui