



## Station relevage Aquapump Small Duo, Basic, GTF 1250



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 828851

GTIN: 4026092093009

Groupe de remise: 20

### Avantages

- Avec dispositif antiretour pour la conduite de refoulement
- Avec zones de perçage pour l'arrivée, la ventilation et le fourreau pour câbles
- Maintenance en toute facilité, sans outils

### Description

La station de relevage pour eaux grises est adaptée à une pose enterrée et est équipée d'un dispositif antiretour pour la conduite de refoulement. La cuve en PE résiste aux eaux usées domestiques et comporte un couvercle de protection accessible en composite. La pompe avec roue vortex garantit une fiabilité de fonctionnement optimale. Les composants sont prémontés pour un montage final à prévoir sur site. Avec zones de perçage pour l'arrivée. - cuve en PE, résistant aux eaux usées domestiques - avec couvercle de protection accessible, en composite - avec dispositif antiretour pour la conduite de refoulement - avec les zones de perçage pour l'arrivée, la ventilation et le fourreau pour câbles - pompe(s) avec roue vortex assurant une sécurité opérationnelle maximale

#### Modèle

Nature du système:

Pose:

Type de commande:

Dispositif anti-retour:

Installation double

Pose immergée

Gestionnaire

intégré

#### Caractéristiques générales

Couleur:

Norme:

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

noir

EN 12050-2

Eaux grises

à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée

|                                                                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État à la livraison:                                                  | Prémonté pour le montage final à prévoir sur site<br>(montage des pompes et capteurs ainsi que le<br>raccordement du gestionnaire à prévoir sur site) |
| Modèle de poste:                                                      | Duo                                                                                                                                                   |
| Dimensions                                                            |                                                                                                                                                       |
| Poids net:                                                            | 22 kg                                                                                                                                                 |
| Poids brut:                                                           | 31 kg                                                                                                                                                 |
| Profondeur de pose:                                                   | 0 - 830 mm                                                                                                                                            |
| Longueur:                                                             | 590 mm                                                                                                                                                |
| Largeur:                                                              | 590 mm                                                                                                                                                |
| Hauteur:                                                              | 830 mm                                                                                                                                                |
| Dimensions d'emballage, longueur:                                     | 900 mm                                                                                                                                                |
| Dimensions d'emballage, largeur:                                      | 900 mm                                                                                                                                                |
| Dimensions d'emballage, hauteur:                                      | 954 mm                                                                                                                                                |
| Cuve/corps de base                                                    |                                                                                                                                                       |
| Diamètre nominal de refoulement (DN):                                 | 50                                                                                                                                                    |
| Diamètre extérieur (DA) de refoulement:                               | 63 mm                                                                                                                                                 |
| Perçage maximal de l'arrivée (DN):                                    | 100 mm                                                                                                                                                |
| Volume utile:                                                         | 60 l                                                                                                                                                  |
| Caractéristiques fonctionnelles                                       |                                                                                                                                                       |
| Type de couvercle:                                                    | Couvercle ronde                                                                                                                                       |
| Couleur du couvercle:                                                 | noir                                                                                                                                                  |
| Largeur du couvercle:                                                 | 600 mm                                                                                                                                                |
| Longueur du couvercle:                                                | 615 mm                                                                                                                                                |
| Verrouillage:                                                         | verrouillable                                                                                                                                         |
| Classe de charge:                                                     | jusqu'à 300 kg                                                                                                                                        |
| Aide à l'installation                                                 |                                                                                                                                                       |
| Pompe:                                                                | GTF 1250                                                                                                                                              |
| Nombre de pompes:                                                     | 2                                                                                                                                                     |
| Poids, pompe:                                                         | 10 kg                                                                                                                                                 |
| Type de raccord:                                                      | Fiche d'alimentation 2 pôles                                                                                                                          |
| Courant nominal:                                                      | 5,4 A                                                                                                                                                 |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                         | 10 m                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:                                                 | I                                                                                                                                                     |
| Classe d'isolation:                                                   | F                                                                                                                                                     |
| Catégorie de protection de la pompe:                                  | IP 68 (3mWS)                                                                                                                                          |
| Surveillance de la température:                                       | intégré                                                                                                                                               |
| Température maximale du fluide refoulé<br>(refoulement ininterrompu): | 40 °C                                                                                                                                                 |
| Capacité de refoulement maxi:                                         | 20 m³/h                                                                                                                                               |
| Hauteur de relevage maxi:                                             | 11 m                                                                                                                                                  |
| Régime:                                                               | 2700 U/min                                                                                                                                            |
| Puissance P1:                                                         | 1,3 kW                                                                                                                                                |
| Puissance P2:                                                         | 0,8 kW                                                                                                                                                |
| Mode de fonctionnement:                                               | S1                                                                                                                                                    |
| Fusible requis (protection de ligne):                                 | C 16 A                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                                         | H07RN-F 3G, 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type de rotor:                                                                    | Roue vortex                     |
| Passage libre:                                                                    | 30 mm                           |
| Niveau de commutation interNiveau de<br>commutation, interrupteur à flotteur OFF: | 160                             |
| Niveau de commutation interrupteur à flotteur<br>MARCHE:                          | 260                             |
| Commande                                                                          |                                 |
| Gestionnaire:                                                                     | Basic                           |
| Fonction du gestionnaire:                                                         | avec message d'alarme           |
| Disjoncteur du moteur:                                                            | oui                             |
| Nature de détection du niveau:                                                    | Flotteur                        |
| Type de détection du niveau:                                                      | mécanique                       |
| Type de protection du gestionnaire:                                               | IP 54                           |
| Fréquence du réseau:                                                              | 50 Hz                           |
| Tension de service:                                                               | 230 V                           |
| Type de raccord:                                                                  | Fiche d'alimentation 2 pôles    |
| Longueur du câble d'alimentation du<br>gestionnaire:                              | 1,45 m                          |
| Contact sec:                                                                      | en option                       |
| Pile de sauvegarde:                                                               | oui                             |
| Système d'autodiagnostic (SDS):                                                   | oui                             |
| Variante d'alarme:                                                                | message sonore et visuel        |
| Courant nominal:                                                                  | 5,4 A                           |