

## Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S1, 5 m Kabel, mit Kondensator



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28066  
GTIN: 4026092058855  
Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

#### Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

#### Abmessungen

Gewicht netto: 30 kg  
Gewicht brutto: 32 kg  
Verpackungsmaß Länge: 182 mm  
Verpackungsmaß Breite: 182 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm

#### Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 1400  
Anschlussstyp: Direktanschluss  
Nennstrom: 7,3 A  
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m  
Schutzklasse: I  
Trockenlaufsicher: ja  
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)  
Temperaturüberwachung: integriert  
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C  
Förderhöhe max.: 7 m  
Drehzahl: 1370 U/min  
Leistung P1: 1,6 kW  
Leistung P2: 1,1 kW  
Betriebsart: S1

#### Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz  
Betriebsspannung: 230 V  
Anschlussstyp: Direktanschluss  
Nennstrom: 7,3 A