


Aufsatzstück mit Schlitzrost d: 218 mm, A/L15





Artikelinformationen

Artikelnummer: 67986 GTIN: 4026092085493

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

 Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammeimer ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D), ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15 cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,80 x 0,80 m aus Beton B35 bauseitig zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Ausführung

System: 200

Abmessungen

Gewicht netto: 4,4 kg
Gewicht brutto: 4,9 kg
Durchmesser: 218 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Verpackungsmaß Länge:340 mmVerpackungsmaß Breite:340 mmVerpackungsmaß Höhe:215 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: schwarz

Belastungsklasse: A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1)



Rahmen Breite: 300 mm
Rahmen Länge: 300 mm
Aufsatzstück Material: Kunststoff