

Aufsatzstück höhenverstellbar, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 850121
 GTIN: 4026092003077
 Preisgruppe: 60

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammeimer ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm.

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D), ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15 cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,75 x 0,75 m aus Beton B35 bauseitig zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Ausführung

System: 400

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 16 kg

Gewicht brutto: 16 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 450 mm

Breite: 450 mm

Höhe: 450 mm

Verpackungsmaß Länge: 450 mm

Verpackungsmaß Breite: 450 mm

Verpackungsmaß Höhe: 460 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Farbe: schwarz

Oberfläche: erodiert

Belastungsklasse: D 400 (EN 124)

Rahmen Breite: 450 mm

Rahmen Länge:
Aufsatzstück Material:

450 mm
Kunststoff