

## Hofablauf System 400, DN 100, D, 460 - 590 mm, RSV



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 851101D-RSV

GTIN: 4026092069424

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

### Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

#### Ausführung

System:	400
Heizung:	ohne
Schlammeimer:	ja
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	3,1
Mechanische Rückstauklappen:	2

#### Allgemeine Merkmale

Farbe:	schwarz
Norm:	EN 752
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm
Rückstauschutz:	Typ 5

#### Abmessungen

Gewicht netto:	41 kg
Gewicht brutto:	46 kg
Aussparungsmaß Breite:	535 mm
Aussparungsmaß Länge:	585 mm
Einbautiefe:	460 - 590 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Verpackungsmaß Länge:	700 mm
Verpackungsmaß Breite:	800 mm
Verpackungsmaß Höhe:	595 mm

Behälter/Grundkörper  
Auslauf Anzahl: 1  
Material Grundkörper: Kunststoff  
Stutzen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale  
Abdeckungsart: Schlitzrost rund  
Abdeckung Material: Grauguss  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Abdeckung Breite: 450 mm  
Abdeckung Länge: 450 mm  
Oberfläche: erodiert  
Belastungsklasse: D 400 (EN 124)  
Rahmen Breite: 450 mm  
Rahmen Länge: 450 mm  
Form Aufsatzstück: eckig  
Schlammeimer: ja  
Geruchsverschluss: inklusive