


Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 79 - 579 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 860156

GTIN: 4026092102527

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für Abdeckungen Klasse A/B oder D, stufenlos höhenverstellbar um 500 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 486 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

Minimale Einstecktiefe:	80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen).
Einlegetiefe:	50 mm
Abmessungen	
Gewicht netto:	16,34 kg
Gewicht brutto:	16,34 kg
Durchmesser:	825 mm
Verstellbereich:	79 - 579
Höhe:	659 mm
Verpackungsmaß Länge:	825 mm

Verpackungsmaß Breite: 825 mm
Verpackungsmaß Höhe: 659 mm

Abdeckungsmerkmale
Abdeckung Material: PP
Abdeckung Farbe: schwarz