

Probenahmeschacht DN 200, mit Staufix, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 915763/120D-SWA

GTIN: 4026092055519

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel.

Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe:	schwarz
Material:	PE-HD

Abmessungen

Gewicht netto:	115 kg
Gewicht brutto:	140 kg
Gefällesprung:	160 mm
Einbautiefe:	825 - 1335 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	1600 mm
Verpackungsmaß Länge:	1550 mm
Verpackungsmaß Breite:	1550 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1155 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Nennweite (DN):	200 mm
Zulauf Nennweite (DN):	200 mm
Lichte Weite Behälter (LW):	1200 mm
Lichte Weite Einstieg (LW):	610 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	D 400 (EN 124)

Dichtheit:

geruchsdicht