

## Azionamento pompa SPF 1400 230 V, S3, cavo di 5 m, con condensatore



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28029

GTIN (EAN): 4026092058664

Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

#### Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali  
ATEX: no

#### Dimensioni

Peso netto: 25 kg  
Peso lordo: 27 kg  
Lunghezza imballaggio: 182 mm  
Larghezza imballaggio: 182 mm  
Altezza imballaggio: 313 mm

#### Trasportatore

Pompa: SPF 1400  
Tipo di collegamento: Connessione diretta  
Corrente nominale: 7,3 A  
Classe di protezione: I  
A prova di funzionamento a secco: sì  
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)  
Monitoraggio della temperatura: integrato  
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C  
Prevalenza max.: 7 m  
Numero di giri: 1370 U/min  
Potenza P1: 1,6 kW  
Potenza P2: 1,1 kW  
Tipo di funzionamento: S3 - 50%  
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m

Comando

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione di funzionamento:

230 V

Tipo di collegamento:

Connessione diretta

Corrente nominale:

7,3 A