

## Azionamento pompa SPF 4500 400 V, S1, cavo 5 m



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28063  
GTIN (EAN): 4026092058824  
Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

#### Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali  
ATEX: no

#### Dimensioni

Peso netto: 32 kg  
Peso lordo: 34 kg  
Lunghezza imballaggio: 182 mm  
Larghezza imballaggio: 182 mm  
Altezza imballaggio: 313 mm

#### Trasportatore

Pompa: SPF 4500  
Tipo di collegamento: Connessione diretta  
Corrente nominale: 7,7 A  
Classe di protezione: I  
A prova di funzionamento a secco: no  
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)  
Monitoraggio della temperatura: comandato tramite centralina  
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C  
Prevalenza max.: 20 m  
Numero di giri: 2845 U/min  
Potenza P1: 4,5 kW  
Potenza P2: 3,7 kW  
Tipo di funzionamento: S1  
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m

#### Comando

Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	7,7 A