

Motore della pompa SPF 4500 / 400 V S1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28063
GTIN (EAN): 4026092058824
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: Acque di scarico con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto: 32 kg
Peso lordo: 34 kg
Lunghezza imballaggio: 182 mm
Larghezza imballaggio: 182 mm
Altezza imballaggio: 313 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 4500
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Corrente nominale: 7,7 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m
Classe di protezione: I
A prova di funzionamento a secco: no
Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura: comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Prevalenza max.: 20 m
Numero di giri: 2845 U/min
Potenza P1: 4,5 kW
Potenza P2: 3,7 kW
Tipo di funzionamento: S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Comando

Frequenza di rete: 50 Hz
Tensione di funzionamento: 400 V
Tipo di collegamento: Connessione diretta

Corrente nominale:

7,7 A