

Pompa di ricambio KTP/SPZ1000 230 V, lunghezza del cavo di 5 m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28351

GTIN (EAN): 4026092038420

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Variante

Comando della pompa: Centralina

Caratteristiche generali

Norma: EN 12050-1

Tipo di acque di scarico: Acque di scarico con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto: 10,29 kg

Peso lordo: 10,62 kg

Lunghezza imballaggio: 379 mm

Larghezza imballaggio: 326 mm

Altezza imballaggio: 293 mm

Trasportatore

Pompa: SPZ 1000

Tipo di collegamento: presa codificata

Corrente nominale: 5,2 A

Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 5 m

Classe di protezione: I

Classe di isolamento: F

Cos ϕ - fattore di potenza: 0,97

Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)

Monitoraggio della temperatura: integrato

Temperatura materiale (permanente) max.: 35 °C

Prevalenza max.: 10 m

Numero di giri: 2800 U/min

Potenza P1: 1,2 kW

Potenza P2: 0,7 kW

Tipo di funzionamento: S3 - 50%

Protezione necessaria (protezione di linea): Protezione tramite centralina da 230 V

Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Tipo di girante:	Trituratore
Comando	
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	presa codificata
Corrente nominale:	5,2 A