

Pompa ad imm. Aquadive STZ 1000 resistant interruttore galleggiante 10m



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28778
GTIN (EAN): 4026092055878
Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Girante libera per la massima sicurezza di funzionamento
- Cavo di collegamento colato impermeabile longitudinalmente
- Aspirazione in piano integrata

Descrizione

Pompa di ricambio Aquadive senza ATEX, con tritratore e comando a galleggiante.

Variante

Comando della pompa: Galleggiante

Caratteristiche generali

Materiale: Materiale plastico
Norma: EN 12050-1
Tipo di acque di scarico: Acque di scarico con sostanze fecali
Lunghezza del cavo: 10 m

Dimensioni

Peso netto: 11,2 kg
Peso lordo: 11,53 kg
Lunghezza: 258 mm
Larghezza: 258 mm
Altezza: 294 mm
Lunghezza imballaggio: 379 mm
Larghezza imballaggio: 326 mm
Altezza imballaggio: 293 mm

Contenuto di acque di scarico

Raccordo di mandata: R 1 ¼"

Trasportatore

Pompa: STZ 1000
Numero di pompe: 1
Peso, pompa: 10 kg

| | |
|--|--------------------------------|
| Tipo di collegamento: | presa codificata |
| Corrente nominale: | 4,9 A |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 10 m |
| Classe di protezione: | I |
| Classe di isolamento: | F |
| Cos ϕ – fattore di potenza: | 0,97 |
| Tipo di protezione della pompa: | IP 68 (3 m) |
| Monitoraggio della temperatura: | integrato |
| Temperatura materiale (permanente) max.: | 40 °C |
| Resistenza all'acqua calda per un breve periodo (2 min): | 80 °C |
| Prevalenza max.: | 10 m |
| Numero di giri: | 2800 U/min |
| Potenza P1: | 1,2 kW |
| Potenza P2: | 0,69 kW |
| Tipo di funzionamento: | S3 - 30% |
| Protezione necessaria (protezione di linea): | C 16 A |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Tipo di girante: | Trituratore |
| Comando | |
| Tipo di rilevazione del livello: | meccanico |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tensione di funzionamento: | 230 V |
| Tipo di collegamento: | presa codificata |
| Corrente nominale: | 4,9 A |