

Centralina Comfort 400V - doppia 400 V, Aqualift Duo, 2x6,3-10,0 A



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28783

GTIN (EAN): 4026092058756

Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Sistema di auto-diagnostica (SDS)
- Contatto a potenziale zero per guasti/avvisi
- Funzione di promemoria per la manutenzione successiva

Descrizione

Centralina Comfort per impianti di sollevamento o stazioni di pompaggio. Adatta agli impianti doppi da 400 V. Possibilità di collegamento opzionale sulla morsettiera per interruttori a galleggiante, sonde conducimetriche e sonde idrostatiche. Menù di navigazione intuitivo con display multi-riga. Menù di navigazione in sei lingue. Semplice selezione dell'impianto da collegare con parametri di funzionamento preimpostati e specifici per ogni impianto. Visualizzazione dei valori di lettura attuali. Facile regolazione dei parametri rilevanti per il funzionamento, con contatore ore di funzionamento integrato. Con sistema di auto-diagnostica (SDS) per il monitoraggio della pompa, dei sensori e della batteria tampone. In caso di installazione errata o di malfunzionamento, comparirà un segnale di allarme ottico e acustico. Inoltre di un messaggio collettivo di allarme e di guasto tramite un contatto a potenziale zero opzionale o tramite un'interfaccia seriale integrata per modem GSM.

Variante

Serie: ab 03/2010
Tipo d'impianto: Impianto doppio

Caratteristiche generali

Colore: grigio
Tipo di impianto: Duo
ATEX: no

Dimensioni

Peso netto: 3,17 kg
Peso lordo: 3,83 kg
Lunghezza imballaggio: 400 mm
Larghezza imballaggio: 250 mm
Altezza imballaggio: 190 mm

Trasportatore	
Corrente nominale:	6,3 - 10 A
Comando	
Centralina:	Comfort
Interruttore salvamotore:	sì
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Contatto a potenziale zero:	sì
Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	no
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì