

Centralina Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28787

GTIN (EAN): 4026092066362

Gruppo di prezzo: 20

Descrizione

Centralina con dispositivo di allarme visivo e acustico. A seconda del collegamento a un impianto singolo o doppio, è necessario rispettare un fusibile di protezione di C 16 A o C 20 A.

Caratteristiche generali

Colore: grigio
ATEX: no

Dimensioni

Peso netto: 5,12 kg
Peso lordo: 5,47 kg
Lunghezza imballaggio: 395 mm
Larghezza imballaggio: 195 mm
Altezza imballaggio: 320 mm

Trasportatore

Tipo di collegamento: Connessione diretta
Corrente nominale: 4 - 6,3 A

Comando

Centralina: Comfort Plus
Interruttore salvamotore: sì
Potenza stand-by: 5 W
Protezione necessaria (RCD): 30 mA
Tipo di protezione della centralina: IP54
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Contatto a potenziale zero: sì
Interfaccia GSM: sì
Interfaccia USB: sì
Funzione di diario d'esercizio: sì
Display multi-riga: sì
Batteria tampone: sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS): sì

Corrente nominale:

4 - 6,3 A