

## Scarico per tetti piani Ecoguss Flangia press, DN 100, con riscaldamento



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48310.03

GTIN (EAN): 4026092039267

Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- In materiale composito riciclabile
- Superficie a prova di corrosione a lungo termine

### Descrizione

Lo scarico per tetti piani Ecoguss è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione e di una trappola per le foglie. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati standard in fatto di protezione anti rumore, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature fino a 400 gradi Celsius e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Non è necessario un collegamento equipotenziale. In presenza di tetti trapezoidali di superficie superiore a 2.500 mq, contattare il centro assistenza KESSEL.

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                                 |                                                                                   |
| Sistema:                                 | 200                                                                               |
| Riscaldamento:                           | con                                                                               |
| Guarnizione termosaldada sul corpo base: | Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna) |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Caratteristiche generali |         |
| Norma:                   | EN 1253 |
| Larghezza nominale (DN): | 100     |
| Diametro esterno (DA):   | 110 mm  |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Dimensioni                               |         |
| Peso netto:                              | 5,25 kg |
| Peso lordo:                              | 5,46 kg |
| Diametro:                                | 365 mm  |
| Dimensione di installazione – larghezza: | 227 mm  |
| Dimensione di installazione – lunghezza: | 227 mm  |
| Lunghezza:                               | 365 mm  |
| Larghezza:                               | 365 mm  |
| Lunghezza imballaggio:                   | 430 mm  |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Larghezza imballaggio: | 430 mm |
| Altezza imballaggio:   | 360 mm |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Serbatoio/corpo base  |         |
| Materiale corpo base: | Ecoguss |

#### Caratteristiche di copertura

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo di copertura:          | Cestello raccogli ghiaia |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico       |
| Colore della copertura:     | nero                     |
| Forma rialzo:               | tonda                    |
| Materiale del rialzo:       | Ecoguss                  |