


## Corpo base Ecoguss DN 70, Uscita verticale



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48478  
GTIN (EAN): 4026092033296  
Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- I più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

### Descrizione

Il corpo base Ecoguss è utilizzato, in combinazione con un rialzo superiore, per il drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore removibile e di una copertura di protezione, per uso durante la fase di installazione. Il materiale composito riciclabile soddisfa i più elevati requisiti di isolamento acustico, è resistente ai fluidi aggressivi ed alle temperature ed ha una superficie a prova di corrosione. Può essere sottoposto a fiamma diretta per breve tempo da 100 a 400 Gradi Celsius. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

#### Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

#### Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	70
Diametro esterno (DA):	78 mm
Omologazione:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
ATEX:	no
Chiusura antiodore:	incluso

#### Dimensioni

Peso netto:	0,93 kg
Peso lordo:	1,04 kg
Diametro:	135 mm
Altezza:	201 mm
Lunghezza imballaggio:	200 mm
Larghezza imballaggio:	200 mm
Altezza imballaggio:	175 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Ecoguss
Tipo di bocchettone:	verticale