

Scarico per parcheggio Ecoguss Flangia tenuta pressione DN100 angolare



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48811.01

GTIN (EAN): 4026092036099

Gruppo di prezzo: 40

Vantaggi

- Infrangibile e resistente
- esistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius

Descrizione

Lo scarico per parcheggio Ecoguss è destinato al drenaggio puntuale ed è dotato di un cestello raccolta fanghi. Il materiale composito riciclabile Ecoguss è resistente alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale. Per gli articoli con flangia di tenuta a pressione:

La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in polimero ed elastomeri. Per le guarnizioni termosaldate impermeabili possono essere utilizzate solo le impermeabilizzazioni testate dal produttore. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius.

| | |
|---|--|
| Variante | |
| Sistema: | 125 |
| Contenuto del sedimentatore: | sì |
| Guarnizione termosaldata sul corpo base: | Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna |
| Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: | 4,5 |
| Caratteristiche generali | |
| Norma: | EN 1253-2 |
| Larghezza nominale (DN): | 100 |
| Diametro esterno (DA): | 110 mm |
| ATEX: | no |
| Dimensioni | |
| Peso netto: | 4,88 kg |
| Peso lordo: | 5,87 kg |

| | |
|--|--------|
| Diametro: | 290 mm |
| Dimensione di installazione – larghezza: | 300 mm |
| Dimensione di installazione – lunghezza: | 300 mm |
| Lunghezza: | 290 mm |
| Larghezza: | 290 mm |
| Lunghezza imballaggio: | 588 mm |
| Larghezza imballaggio: | 388 mm |
| Altezza imballaggio: | 400 mm |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Serbatoio/corpo base | |
| Materiale corpo base: | Ecoguss |
| Tipo di bocchettone: | verticale |

Caratteristiche di copertura

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Tipo di copertura: | Griglia a feritoia tonda |
| Materiale della copertura : | Ecoguss |
| Colore della copertura: | nero |
| Larghezza della copertura: | 234 mm |
| Lunghezza della copertura: | 234 mm |
| Superficie: | eroso |
| Materiale del telaio: | Ecoguss |
| Blocco: | Lock & Lift |
| Classe di carico: | B 125 (EN 124) |
| Larghezza del telaio: | 247 mm |
| Lunghezza del telaio: | 247 mm |
| Forma rialzo: | angolare |
| Materiale del rialzo: | Ecoguss |
| Contenuto del sedimentatore: | sì |