


## Scarico pavim. Ecoguss fl. press. DN 50, verticale, Griglia Design



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48858.63

GTIN (EAN): 4026092053393

Gruppo di prezzo: 40

### Vantaggi

- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- I più elevati standard di protezione antincendio

### Descrizione

Lo scarico Ecoguss per edifici pubblici e privati è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore removibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Il materiale composito riciclabile soddisfa i più elevati requisiti di isolamento acustico, è resistente ai fluidi aggressivi ed alle temperature ed ha una superficie a prova di corrosione. Può essere sottoposto a fiamma diretta per breve tempo da 100 a 400 Gradi Celsius. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Per l'impermeabilizzazione, devono essere utilizzate solo membrane impermeabilizzanti testate in fabbrica. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Guarnizione termosaldata sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

125

Bordo di connessione

Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna

50 mm

Caratteristiche generali

Norma:

Larghezza nominale (DN):

Diametro esterno (DA):

Omologazione:

EN 1253-1

50

58 mm

Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

**Dimensioni**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Peso netto:                     | 2,83 kg            |
| Peso lordo:                     | 3,46 kg            |
| Diametro:                       | 273 mm             |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico |
| Lunghezza:                      | 273 mm             |
| Larghezza:                      | 273 mm             |
| Lunghezza imballaggio:          | 400 mm             |
| Larghezza imballaggio:          | 300 mm             |
| Altezza imballaggio:            | 400 mm             |

**Serbatoio/corpo base**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Numero di uscite:     | 1         |
| Materiale corpo base: | Ecoguss   |
| Tipo di bocchettone:  | verticale |

**Caratteristiche di copertura**

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di copertura:             | Griglia Design                            |
| Materiale della copertura :    | Acciaio inox 14301                        |
| Colore della copertura:        | argento                                   |
| Larghezza della copertura:     | 120 mm                                    |
| Lunghezza della copertura:     | 120 mm                                    |
| Superficie:                    | levigato                                  |
| Materiale del telaio:          | Acciaio inox 14301                        |
| Blocco:                        | Lock & Lift                               |
| Classe di carico:              | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Design della griglia:          | Kessel                                    |
| Classe antiscivolo:            | R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097 |
| Larghezza del telaio:          | 132 mm                                    |
| Lunghezza del telaio:          | 132 mm                                    |
| Altezza max. del rivestimento: | 16 mm                                     |
| Rialzo:                        | regolabile in altezza                     |
| Forma rialzo:                  | angolare                                  |
| Materiale del rialzo:          | ABS                                       |
| Chiusura antiodore:            | incluso                                   |