


Doorvoerdichting Quick-Fit per i carotaggi



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48990
GTIN (EAN): 4026092033708
Gruppo di prezzo: 10

Descrizione

Guarnizione per condotto del tubo Quick-Fit con inserto di protezione antincendio per la classe di resistenza al fuoco F120, F90, F60 e F30 a norma DIN 4102-11, per carotaggi.

Adatta ai corpi base Ecoguss e Practicus con uscita verticale.

Chiude ermeticamente rispetto a fumo e gas la fessura tra scarico e soffitto, attutisce i rumori e isola termicamente.

Quick-Fit: con inserto di protezione antincendio
Misura del carotaggio: 160 mm +- 2mm

Variante
Sistema: 125

Caratteristiche generali

Colore: nero
Materiale: Materiale plastico
Omologazione: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
ATEX: no

Dimensioni

Peso netto: 0,57 kg
Peso lordo: 0,68 kg
Diametro: 166 mm
Lunghezza imballaggio: 200 mm
Larghezza imballaggio: 200 mm
Altezza imballaggio: 175 mm

Contenuto di acque di scarico

Classe di resistenza al fuoco a norma DIN 4102: F 120