


Barriera per liquidi leggeri DN 100, Griglia a feritoie, con CA





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 51101

GTIN (EAN): 4026092029763

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Barriera per liquidi leggeri in caso di avaria
- Chiusura antiodore inclusa

Descrizione

La barriera per liquidi leggeri in materiale plastico è adatta all'installazione a pavimento ed è dotata di una chiusura antiodore e di un cestello raccolta fanghi. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telescopicamente.

Variante

Contenuto del sedimentatore: sì
Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo 1

di acqua:

Clapet antiriflusso meccaniche: 2

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-3
Larghezza nominale (DN): 100
Diametro esterno (DA): 110 mm
Protezione antiriflusso: Tipo 5
ATEX: no
Chiusura antiodore: incluso

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

Peso netto:

2,37 kg

Peso lordo:

2,69 kg

Dimensione di installazione – larghezza:

250 mm

Dimensione di installazione – lunghezza:

400 mm



Profondità di posa: 216 - 276 mm Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza:320 mmLarghezza:243 mmLunghezza imballaggio:380 mmLarghezza imballaggio:295 mmAltezza imballaggio:257 mm

Serbatoio/corpo base

Materiale corpo base: Materiale plastico

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia Materiale della copertura: Materiale plastico

Colore della copertura:neroLarghezza della copertura:188 mmLunghezza della copertura:188 mm

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio: 200 mm
Lunghezza del telaio: 200 mm
Forma rialzo: angolare

Materiale del rialzo: Materiale plastico

Contenuto del sedimentatore: sì